

TAGMALING TIL **FIBER- CEMENT**

GIVER GAMLE
TAGPLADER
ET FLOT NYT LOOK



ISO PAINT
NORDIC^{A/S}





Før

Efter

FIBERCEMENT: FRA GAMMELT TIL NYT MED TAGMALING

Når man sætter ind i tide, kan tagmaling med et "penselstrøg" vække det ældre, grå og triste fibercementtag til live igen. Tagets levetid forlænges, og huset får et nyt, friskt look. Til en pris som kun er en brøkdel af udgiften til et helt nyt tag.

Et fibercementtag egner sig til at blive malet, og fordelene er til at få øje på: Taget bliver årtier yngre at se på, og det øger husets værdi. Den oprindelige overfladebeskyttelse genskabes,

og behandlingen reducerer både frostsprængninger og angreb af mos, svampe og alger. De ældre tage i fibercement er utroligt stærke og kan med fordel males, medmindre de er meget slidte. Det er langt billigere at male taget end at udskifte det. Desuden er maling og dermed forlængelse af tagets levetid en værdi for miljøet, fordi man sparer ressourcer til produktion af nyt tag og destruktion af det gamle tag.



Til behandling af fibercementplader anbefaler Iso Paint Nordic RUBBER, ISONIT GLANS 12 og 20 og ISONIT REFLEKSFRI



ISO PAINT
NORDIC 1/2



PRODUCENTENS ANBEFALING:

For at bevare en ren og pæn overflade anbefales det at vedligeholde taget med Iso A-Clean hvert eller hvert andet år - alt efter behov.

SPAR MANGE PENGE, STYRK DIT NUVÆRENDE TAG OG FÅ ET SUPERFLOT RESULTAT. KORT SAGT DET ØKONOMISKE ALTERNATIV TIL AT FÅ ET HELT NYT TAG.

GIVER DIT TAG ET NYT LOOK

- Taget får et nyt look, samtidig med, at tagmalingen beskytter mod regn, slud, sne, sol og andre faktorer.

FORLÆNGER TAGETS LEVETID

- Tagmalingen beskytter mod vind og vejr. Dermed sikrer du dit tag mange år frem. Forvent op til 15 års øget holdbarhed.

SUPERSTÆRK OVERFLADE

- Rubber og Isonit er udviklet over mange år og testet af førende institutter. Malingen bruges i mange lande med meget forskellige klimaer.

ANSVARLIG TEKNOLOGI I HVER ENESTE DRÅBE

Rubber og Isonit er ekstremt holdbar, farveægte, åndbar og fleksibel. Alle produkter er testet efter DIN- og ISO-normer på anerkendte europæiske institutter.





ISONIT

Vandbaseret tagmaling

Anvendes på: Tagmaterialer fremstillet i beton samt til primet fibercement- og metaltagplader

Må ikke bruges på: Alle former for tegl og naturskiffer

Væsentlige produkttegenskaber:

Lysægte, diffusionsåben, vejrstabil, vedvarende vedhæftning, vandskyende overflade, elastisk og robust overflade

Farver: 16 standardfarver og tones efter ønske.

Glans: Glans: 12, 20 og 50. Findes også som refleksfri.



RUBBER

Vandbaseret tagmaling

Anvendes på: Tagmaterialer fremstillet i beton, bitumen samt primet fibercementplader

Må ikke bruges på: Alle former for tegl og naturskiffer

Speciel velegnet til: Ældre overflader, som er primet med Eternit Primer

Væsentlige produkttegenskaber:

Meget elastisk, lysægte, vejrstabil, god vedhæftning og en god robust vandskyende overflade.

Farver: 16 standardfarver og tones efter ønske

Glans: 5 - 6



ISONIT REFLEKSFRI

Vandbaseret tagmaling

Anvendes på: Tagmaterialer fremstillet i beton samt til primet fibercementplader

Må ikke bruges på: Alle former for tegl og naturskiffer

Speciel velegnet til: Betontagsten og fibercement med forskelligartet struktur/glans

Væsentlige produkttegenskaber:

Lysægte, vejrstabil, vedvarende vedhæftning, vandskyende overflade, elastisk og robust overflade

Farver: 16 standardfarver og tones efter ønske.

Glans: 5

MEST SOLGTE STANDARD-FARVER:

ISONIT (GLANS 12, 20 OG 50)
RUBBER
REFLEKSFRI

SORT

BLÅSORT

ANTRACITGRÅ
MØRK

ANTRACITGRÅ

MØRKEBRUN

RØDBRUN

TEGLRØD

OXYDRØD

Kontakt din specialist i overfladebehandling:

Tvaervej 8
6640 Lunderskov Denmark
www.isopaint.com