

Universal Cleaner

PRODUKTBEKRIVELSE Vandfortyndbart universalt rengøringsmiddel

EGENSKABER Universal cleaner er effektivt til at fjerne olie, smuds og fedtede belægninger. Ved brug af Universal Cleaner renses overfladen i bund og man kan herved opnå en bedre vedhæftning ved efterfølgende overfladebehandling.

ANVENDELSESOMRÅDE Universal Cleaner bruges til alle former for overflader som

- Metal
- Zink
- Aluminium
- Galvaniseret tag
- EPDM
- TPO
- Bitumen
- Mineralske overflader som beton og fibercement.
- Træ
- Komposite

Må ikke anvendes på glas og solceller

TEKNISKE DATA

Emballagestørrelse	5 l, 25 l
Rækkeevne	2 - 6 m ² /l
pH	12-13
Densitet	~1 kg/l

Rækkeevne 2 - 6 m²/l i brugsklar opløsning
Den praktiske rækkeevne afhænger af underlagets beskaffenhed

Opbevaring Køligt, frostfrit, i tæt lukket emballage og utilgængeligt for børn

PÅFØRINGSDETALJER

Påføringsbetingelser Temperaturen skal ligge mellem 5° C og 30° C

Påføringsmetode Ved påføring anvendes beskyttelseshandsker og briller.
Pensel, børste eller sprøjte (høj/lavtryk)
Ved rengøring af lodrette flader anbefales foruden pensel og børste at anvende en lavtryksprøjte.

Efter behandling med Universal Cleaner vaskes efter med vand.

Foretag altid et prøveopstrøg for at teste produktets og overfladens forenelighed.

Universal Cleaner

Omrøring	Skal ikke omrøres/omrystes.
Fortynding	Universal leveres som koncentrat - Brugsklar fortynding ved almindeligt tilsmudsede overflader: 1 del Universal Cleaner og 10 dele vand - Ved meget tilsmudsede overflader kan anvendes en højere koncentration
Rengøring af arbejdsredskaber	Skylles med vand

MILJØ	Undgå udslip i kloakfløb eller naturen. Affald (med eller uden flydende indhold) afleveres på den kommunale genbrugsstation efter de gældende regler. VOC: Max. 30 g/l (Kat. A/h) Sikkerhedsregler (1993): Mal-kode: 00-3
--------------	---

Ovennævnte informationer er vejledende og kan ikke anses for hverken udtømmende eller komplette. Informationerne er baseret på laboratorietests samt praktisk erfaring med produkterne. Vi forbeholder os retten til at ændre i oplysningerne uden varsel. Produktkvaliteten er sikret af Tikkurilas kvalitetssystemer, der er baseret på kravene i ISO 9001 og ISO 14001. Som producent kan vi ikke kontrollere de forhold, som produktet anvendes under eller de mange andre faktorer, der kan have indflydelse på brug af produktet. Produktet er beregnet til professionel brug og bør kun bruges af professionelle med den nødvendige viden om og ekspertise i den korrekte brug af produktet. Vi fralægger os ansvaret for skader, der er opstået ved brug af produktet, hvor Tikkurilas anvisninger ikke er fulgt, herunder f.eks. krav til opbevaring, overflade og vejrforhold, eller hvor produktet er anvendt til ikke egnede formål. I det omfang gældende lovgivning tillader det, vil vi ikke påtage os ansvaret for de forhold, under hvilke produktet bruges eller for brugen af produktet. I tilfælde af, at du vil bruge produktet til andre formål end det der anbefales i dette datablad, uden først at have fået vores skriftlige bekræftelse på, at produktet kan bruges til dette, sker denne brug for egen risiko.