

Iso A-Clean 9,9 %

- PRODUKTBESKRIVELSE** Vandfortyndbart rengøringsmiddel
- EGENSKABER**
- Iso A-Clean er effektiv til at fjerne smuds og fedtede belægninger. Iso A-Clean opnår maksimal effekt i løbet af 3 - 4 dage.
- ANVENDELSESOMRÅDE**
- Iso A-Clean bruges til udendørs overflader, så som
- Tagbelægninger
 - Facadebelægninger
 - Flisebelægninger
 - Ovenlysvinduer
 - Sokler og vægge
 - Træværk og komposite
- Må ikke anvendes på solceller uden accept fra solcelleleverandør

TEKNISKE DATA

Koncentration	9,9 % (skal fortyndes til 1 - 2 %)
Emballagestørrelse	5 l, 25 l, 200 l, 1000 l
Rækkeevne	2 - 6 m ² /l
pH	7 - 8
Densitet	1 kg/l

- Rækkeevne 2 - 6 m²/l i brugsklar opløsning (1 - 2 %)
Den praktiske rækkeevne afhænger af underlagets beskaffenhed
- Opbevaring Køligt, frostfrit, i tæt lukket emballage og utilgængeligt for børn

PÅFØRINGSDETALJER

- Forbehandling/rengøring Rengøring foretages med højtryksspuling. Når overfladen er tør, påføres Iso A-Clean i brugsklar opløsning.
Hvis Iso A-Clean skal bruges til almindeligt vedligehold, er forbehandling ikke nødvendig.
- Påføringsbetingelser Temperaturen skal ligge mellem 5° C og 30° C
- Påføringsmetode Ved påføring anvendes beskyttelseshandsker, -briller og åndedrætsværn
Pensel, børste eller sprøjte (høj/lavtryk)
Ved rengøring af lodrette flader anbefales foruden pensel og børste at anvende en lavtryksprøjte.
Der påføres kun nok Iso A-Clean til mætning af overfladen.
- Al overskydende væske skal opsamles. Må ikke ledes til jord, vandløb eller kloak
- Foretag altid et prøveopstrøg for at teste produktets og overfladens forenelighed.

Iso A-Clean 9,9 %

Omrøring	Skal ikke omrøres/omrystes.
Fortynding	Iso A-Clean leveres som koncentrat - Brugsklar fortynding ved meget tilsmudsede overflader: 1 del Iso A-Clean og 5 dele vand (2 % opløsning) - Brugsklar fortynding ved alm. vedligehold og rengøring inden maling: 1 del Iso A-Clean og 10 dele vand (1 % opløsning) <u>Effektiviteten af Iso A-Clean bliver ikke forbedret ved at anvende højere koncentration</u>

Rengøring af arbejdsredskaber	Skylles med vand
-------------------------------	------------------

MILJØ	Undgå udslip i kloak afløb eller naturen. Affald (med eller uden flydende indhold) afleveres på den kommunale genbrugsstation efter de gældende regler. VOC: Max. 30 g/l (Kat. A/h) Sikkerhedsregler (1993): Mal-kode: 00-3(i leveringsform) og 00-1 (i fortyndet udgave – 1 % opløsning)
--------------	---

Ovennævnte informationer er vejledende og kan ikke anses for hverken udtømmende eller komplette. Informationerne er baseret på laboratorietests samt praktisk erfaring med produkterne. Vi forbeholder os retten til at ændre i oplysningerne uden varsel. Produktkvaliteten er sikret af Tikkurilas kvalitetssystemer, der er baseret på kravene i ISO 9001 og ISO 14001. Som producent kan vi ikke kontrollere de forhold, som produktet anvendes under eller de mange andre faktorer, der kan have indflydelse på brug af produktet. Produktet er beregnet til professionel brug og bør kun bruges af professionelle med den nødvendige viden om og ekspertise i den korrekte brug af produktet. Vi fralægger os ansvaret for skader, der er opstået ved brug af produktet, hvor Tikkurilas anvisninger ikke er fulgt, herunder f.eks. krav til opbevaring, overflade og vejrforhold, eller hvor produktet er anvendt til ikke egnede formål. I det omfang gældende lovgivning tillader det, vil vi ikke påtage os ansvaret for de forhold, under hvilke produktet bruges eller for brugen af produktet. I tilfælde af, at du vil bruge produktet til andre formål end det der anbefales i dette datablad, uden først at have fået vores skriftlige bekræftelse på, at produktet kan bruges til dette, sker denne brug for egen risiko.